



DEKORHUSET

DEKORPUSS

Oslo
Kjelsåsveien 160
0491 Oslo

post@dekorhuset.no
+47) 236 50 899

Kristiansand
Barstøveien 50A
4636 Kristiansand

turid@dekorhuset.no
+47) 904 80 191

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskap og gir informasjon om våre produkter og bruksmuligheter. Målet er derfor ikke å sikre visse egenskaper til produktene eller deres egnethet for en bestemt applikasjon. Mulige eksisterende industrielle rettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametere blir beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert produkt.

Satine Stone

Industrial Estate Carabona - C/. Coure nº16, 18 y 20 - 12530 Burriana – Castellón, Spain.

Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100

E-post: info@satine.es

TEKNISK DATABLAD

BRONSE METALLISK EFFEKT

PRODUKT

Sementbaserte baser av kvarts med bronsepulver,
Utmerket bearbeidbarhet og hardhet ved kombinasjon av harpikser
utviklet eksklusivt for produkter produsert av SATINE.

BESKRIVELSE

Metallisk effektbelegg Bronse som gir
en skjønnhet tilpasset moderne estetiske trender.

FYSISKE

Tetthet i pasta 2,3 kg / l.

Bevarer sine egenskaper ved ekstreme temperaturer
av våre klima (-30° C. til + 60°C)

Ikke brannfarlig i pastaform. Enkel forbrenning uten
flammer i tørr tilstand ved 250° C.

Med beskyttelse i form av porefyller og lakk er det
ugjennomtrengelig for vask og regn.

Konsekvent hindrer porøsiteter, microcracks
kapillærer.

Absolutt luktfri når polymerisert.

FORBRUK

Forbruket er omtrentlig:

300 g /m2 per lag (avhengig av underlag)



BRUK

- Å renovere eksisterende gulv eller erstatte fliser
- Kan brukes på både gulv og vegger gitt sin gode etterlevelse.
- Kan appliseres både innendørs og utendørs.

FORDELER

- God flyt og bearbeidet
- Minimum tykkelse per lag på 1 mm.
- Enkel rengjøring, med fuktig klut og nøytrale vaskemidler.
- Gir stor hardhet og motstand mot underlaget.
- Stabilt mot ultraviolette stråler.
- Ufølsom for marine atmosfærer.
- Ufølsom for surt regn (svovelholdige damper).
- Motstandsdyktig mot karbonforurensning.
- Hold fortynnede alkaliske og sure løsninger.

ANVENDELSOMRÅDE

Egner seg til dekorasjon av vertikale og horisontale overflater av boliger, butikker, kontorer, restauranter, lobbyer, områder til utstilling, bolig, fornøylesparker, etc.

Egner seg til dekorasjon av møbler, hyller og benkeplater.

Egner seg til påføring på flis på bad og kjøkken.

Systemet er egnet for gulv med gulvvarme forutsatt at installasjonen er godkjent med egnet avstand slik at det ikke overfører sprekkproblemer til ytre lag og derfor til systemet.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER

Dette produktet inneholder sement og metalliske partikler.

Unngå kontakt med øyne og hud, samt støvinhalasjon.

Bruk gummihandsker og vernebriller.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ikke bruk produktet ved romtemperatur lavere enn 5°C eller høyere enn 30°C.

Tomme beholdere må kastes i henhold til gjeldende lovbestemmelser.

HOLDBARHET

12 måneder fra produksjonsdato, i lukket originalemballasje, skjermet fra vær og fuktighet.